

FACADE SYSTEM

**2831****ANTIGRAFFITI**

Dřívější název: Antigrffiti



## JEDNOSLOŽKOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

### Ochrana povrchů vůči poškození graffiti

Vodoodpudivý.  
Minimální vliv na propustnost vodní páry.  
Po zaschnutí pouze nepatrný lesk.  
UV stabilní.  
Vodou ředitelný koncentrát.  
Neobsahuje rozpouštědla.



Exterier: stěna + strop  
Interiér: stěna + strop  
Pro ruční a strojní zpracování

### Oblast použití

Pro ochranu povrchu proti graffiti. Na minerální podklady. Pro omítky, cihly, beton, přírodní kámen, keramiku, pískovec, cementovláknité desky a dobře soudržné nátěry. Pro fasády a sokly. S vysokou paropropustností vhodný pro historické budovy.

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování (min.)**  
10 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**  
30 °C

**Relativní vlhkost vzduchu v % (max.)**  
70

### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit zasychání materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí suchý, rovnoměrně nasáklý a vyzrálý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

### Příprava podkladu

Podklad musí být čistý a suchý.

### Příprava směsi

Produkt se ředí čistou vodou v poměru 1:1. Před použitím důkladně promíchejte pomocí pomaloběžného míchadla s vhodným nástavcem.

## Míchání



### Doba míchání

2 min

### Rychlost otáčky/min.

800

## Pokyny pro zpracování

Přípravek naředte vodou v poměru 1:1 a důkladně promíchejte. Nanášejte na pastovité omítky a nátěry nejdříve po 48 hodinách od aplikace. Nanášejte rovnoměrně válečkem, štětcem nebo aplikujte strojně airless zařízením. V závislosti na savosti a struktuře podkladu může být nutná druhá vrstva. Po aplikaci a zaschnutí je nátěr transparentní. Některé podklady mohou získat mírný lesk nebo lehce ztmavnout. Každou další vrstvu nanášejte po zmatnění předchozí vrstvy (nejdéle však 20 min. v závislosti na podmínkách).

Odstranění graffiti: Plochu očistěte vysokotlakým zařízením s teplou vodou (max. 40 °C; max. 70 bar). Tlak přizpůsobte pevnosti povrchu. Nanesený materiál chraňte před rychlým vysycháním, přímým slunečním zářením, deštěm a mrazem. Produkt je citlivý na mráz i teplo, skladujte při teplotách 5°- 30° C.

## Spotřeba

### Spotřeba od

0.05

### Spotřeba do

0.15

## Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Při běžných podmínkách nátěr vydrží cca 24 hodin.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Vyrobeno z materiálu        | Emulze z vysokomolekulárních vosků a přísad |
| Hustota v Kg/m <sup>3</sup> | 1 000                                       |

## VARIANTY



### Pro trhy

CZ/SK/AT

### Barva

transparentní

### Netto hmotnost

5 kg

### Druh balení

Kanistr

### Materiál obalu

PE

### GTIN (EAN)

9005561108074

### Množství na paletě

96

### Hmotnost na paletě

480 kg

### Skladovatelnost

12 m.

| Druh balení                         | Materiál obalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podmínky skladování                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanystr                             | PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chraňte proti mrazu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Skladování při teplotě od +5 do +30 °C, Chraňte před poničením, Uchovávejte mimo zdroj ohně |
| <b>Služby</b>                       | <p>Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:</p> <p>Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.</p> <p>Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.</p> <p>Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Likvidace materiálu (odpadů)</b> | <p>Nespotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.</p> <p>Nespotřebované zbytky nechte ztuhnout (vyschnout).</p> <p>Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Likvidace obalů</b>              | <p>Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list). Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci. Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kvalita</b>                      | <p>Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Poznámky</b>                     | <p>Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.</p> <p>Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.</p> <p>Navazující stavební konstrukce pečlivě zakryjte, resp. chraňte před postříkáním.</p> <p>Před zpracováním materiál dobře rozmíchejte.</p> <p>Materiál chraňte v době zrání před deštěm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Právní upozornění</b>            | <p>Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.</p> <p>V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.</p> <p>Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.</p> <p>Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.</p> <p>Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na <a href="http://www.cemix.cz">www.cemix.cz</a>.</p> |                                                                                                                                                                                                         |