

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



ČÍSLO: 5107120241

FATRANYL TPO

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	FATRANYL TPO
2.	Zamýšlené použití	Liniové kotvení a obvodové ukončovací prvky hydroizolačních povlaků na bázi TPO fólií.
3.	Výrobce	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Zplnomocněný zástupce	Není relevantní
5.	Systém posuzování a ověřování vlastností	3
	Harmonizovaná norma	ČSN EN 14783:2013
6.	Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00Praha 9 - Prosek IČ: 00015679 DIČ: CZ00015679 Oznámený subjekt č. 1020
7.	Evropský dokument pro posuzování	Není relevantní, na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Hodnota	Norma
Tloušťka plechu*	0,6 mm	ČSN EN 1849-2
Tloušťka TPO vrstvy	0,6 mm	ČSN EN 1849-2
Reakce na oheň	třída E	ČSN EN 13501-1
Chování při vnějším požáru**	NPD	ČSN EN 13501-5
Vodotěsnost	vyhovuje	ČSN EN 14783
Změny rozměrů	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	ČSN EN 14783
Propustnost vodní páry a vzduchu	vyhovuje	ČSN EN 14783
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	ČSN EN 14783



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Fatra, a.s. 024
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bartuňková".

Ing. Michaela Bartuňková
technik – kvality
Napajedla, 20.3.2025

NPD = hodnota není určena

* Tolerance jmenovitých hodnot dle ČSN EN 10143.

** Klasifikace chování při vnějším požáru dle ČSN EN 13501-5: F_{ROOF}; netestováno.