

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. styrotherm-plus-70_011-20-09

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku		styrotherm-plus-70_011-20-09	
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4		Pěnový polystyren EPS STYROTHERM PLUS-70	
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce		Pro tepelnou izolaci budov, pro základní i specifická použití ve vnějších i vnitřních konstrukcích , zejména pro kontaktní zateplovací systémy ETICS vnějších stěn a podhledů, pro šikmé střechy, vnitřní stěny a podhledy	
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5		Styrotrade, a.s., 250 63, Čakovičky č.p.99, Česká republika, IČ 26152924	
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2		-	
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V		3	
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma		CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, NB - 1390 dle Směrnice 89/106 EHS, provedl počáteční zkoušky typu výrobku podle systému 3 a vydal protokol o	
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení		-	
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI			
Základní charakteristika	Vlastnosti, jejich úrovně, třídy nebo popis		
Reakce na oheň	Reakce na oheň: E		
Hoření postupujícím žhnutím	NPD		
Propustnost vody	Nasákavost: WL(P)0,5		
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	NPD		
Index vzduchové neprůzvučnosti	NPD		
Index zvukové pohltivosti	NPD		
Index kročejové neprůzvučnosti (pro podlahy)	NPD		
Tepelný odpor	Tloušťka (mm)	Součinitel tepelné vodivosti λ_0 (W/(m.K))	Tepelný odpor R_0 (m ² .K/W)
	10	0,031	0,32
	20	0,031	0,65
	30	0,031	0,97
	40	0,031	1,29
	50	0,031	1,61
	60	0,031	1,94
	70	0,031	2,26
	80	0,031	2,58
	90	0,031	2,90
	100	0,031	3,23
	110	0,031	3,55
	120	0,031	3,87
	130	0,031	4,19
	140	0,031	4,52
	150	0,031	4,84
	160	0,031	5,16
	170	0,031	5,48
	180	0,031	5,81
	190	0,031	6,13
	200	0,031	6,45
210	0,031	6,77	
220	0,031	7,10	
230	0,031	7,42	
240	0,031	7,74	
250	0,031	8,06	
260	0,031	8,39	
270	0,031	8,71	
280	0,031	9,03	
290	0,031	9,35	
300	0,031	9,68	

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. styrotherm-plus-70_011-20-09

Propustnost vodní páry	Tabulková hodnota: max 40 (-)	Harmonizovaná technická specifikace: EN 13 163: 2012+ A1: 2015
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku při 10% stlačení: CS(10)70 Deformace při určených podmínkách teploty a zatížení tlakem: NPD	
Pevnost v tahu/ ohybu	Pevnost v ohybu: BS 115 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: TR 100	
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace	Tepelný odpor - součinitel tepelné vodivosti: uvedeno výše Stálost charakteristik: NPD	
Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ degradaci	Dotvarování tlakem: NPD	
	Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování: NPD Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPD	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:

IČ: 261 52 924
DIČ: CZ 261 52 924

V Čakovičkách dne 1.9.2020

Petr Keim
Technický manažer

styrotrade

Styrotrade, a.s.
Zlonínská 99, 250 63 Čakovičky

20