



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_01-224-26

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	1K Polyuretanová hydroizolace																
2	Zamýšlené použití:	Ochrana proti vnikání Nátěr 1.3 (C) EN 1504-2:2004																
3	Výrobce:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic																
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 4																
5	Harmonizovaná norma:	EN 1504-2:2004																
6	Technická dokumentace:	Počáteční zkoušky typu																
7	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):																	
<table><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr><tr><td>Reakce na oheň</td><td>Třída F</td><td rowspan="6">EN 1504-2:2004</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz. BL</td></tr><tr><td>Propustnost pro vodní páru</td><td>Třída I</td></tr><tr><td>Soudržnost odtrhovou zkouškou</td><td>vyhovuje ≥ 1,0 MPa</td></tr><tr><td>Rychlost pronikání vody v kapalně fázi</td><td>vyhovuje $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$</td></tr><tr><td>Propustnost oxidu uhličitého</td><td>vyhovuje $S_d > 50\text{m}$</td></tr></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	Třída F	EN 1504-2:2004	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL	Propustnost pro vodní páru	Třída I	Soudržnost odtrhovou zkouškou	vyhovuje ≥ 1,0 MPa	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	vyhovuje $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$	Propustnost oxidu uhličitého	vyhovuje $S_d > 50\text{m}$
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																
Reakce na oheň	Třída F	EN 1504-2:2004																
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL																	
Propustnost pro vodní páru	Třída I																	
Soudržnost odtrhovou zkouškou	vyhovuje ≥ 1,0 MPa																	
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	vyhovuje $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$																	
Propustnost oxidu uhličitého	vyhovuje $S_d > 50\text{m}$																	
8	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																	

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vedoucí technického rozvoje.
Václav Burda:

V Úvalně dne 09.04.2026

 **Den Braven** ⁻²⁹⁻
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz