

1. Jedinečný identifikační kód výrobku LUGO N 03 A  
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků 1a

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací Výrobek pro vytápění prostorů v obytných budovách.

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce ROMOTOP spol. s r. o.  
Komenského 325  
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Zplnomocněný zástupce ROMOTOP spol. s r. o.  
Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků 3

Harmonizovaná norma EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007  
Certifikát E-30-01088-18 / 2018-10-04  
6. Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku 1015-CPR-30-14033 / 2018-10-04  
Číslo zkušebního protokolu 30-14033-T / 2018-09-25  
Zkušebna Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015

7. Deklarované vlastnosti výrobku

| Kód výrobku | Rozměry (mm) |       |         | Jmenovitý výkon (kW) | Jmenovitý výkon teplovodního výměníku (kW) | Spotřeba paliva (kg/h) | Průměr kouřovodu (mm) | Provozní tah (Pa) |
|-------------|--------------|-------|---------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|             | Výška        | Šířka | Hloubka |                      |                                            |                        |                       |                   |
| LUGO N 03 A | 1530         | 550   | 457     | 6,0                  | ---                                        | 1,75                   | 150                   | 12                |

Harmonizovaná norma ✓ EN 13240 EN 13229 EN 16510 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BlmSchV2 DIBt ✓ 15a B-VG 2015

Požární bezpečnost Vyhovuje

|                                   |                                         |     |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----|----|
| Vzdálenost od hořlavých materiálů | Zadní (d <sub>R</sub> )                 | 250 | mm |
|                                   | Čelní (d <sub>P</sub> )                 | 800 | mm |
|                                   | Čelní k podlaze (d <sub>F</sub> )       | --- | mm |
|                                   | Boční (d <sub>S</sub> )                 | 350 | mm |
|                                   | Boční se sklem (d <sub>S1</sub> )       | --- | mm |
|                                   | Boční – výklenek (d <sub>S2</sub> )     | --- | mm |
|                                   | Boční – umístění 45° (d <sub>S3</sub> ) | --- | mm |
|                                   | Od stropu (d <sub>C</sub> )             | 800 | mm |

Reakce na oheň A1

Riziko vypadnutí hořícího paliva Vyhovuje

Emise spalin (CO ve spalinách při O<sub>2</sub> = 13 %) 0,0738 923 % mg/Nm<sup>3</sup>

Únik nebezpečných látek Vyhovuje

Teplota povrchu Vyhovuje

Elektrická bezpečnost NPD\*

Čistitelnost Vyhovuje

Maximální provozní přetlak --- bar

Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu 231 °C

Průměrná teplota spalin za hrdlem při jmenovitém tepelném výkonu 262 °C

Mechanická odolnost vůči zatížení kouřovodem NPD\*

Tepelný tok do prostoru 6,0 kW

Tepelný tok na straně vody --- kW


Energetická účinnost 81,9 %

\*), „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Vlastnosti výrobku(ů) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Ing. Vladimír Krajíček  
Produktový a inovační manažer



Zpracováno za výrobce a jeho jménem:  
Mgr. Ondřej Šuba  
Technik

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku  
Typ, séria, sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov
2. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou
3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu
4. Splnomocnený zástupca
5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov
6. Protokol o posúdení vlastností stavebného výrobku

LUGO N 03 A  
1a

Spotrebič pre vykurovanie priestorov  
v obytných budovách.

ROMOTOP spol. s r. o.  
Komenského 325  
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

ROMOTOP spol. s r. o.  
Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

3

Harmonizovaná norma  
Certifikát  
Protokol o posúdení vlastností stavebného výrobku  
Číslo skúšobného protokolu  
Skúšobňa

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007  
E-30-01088-18 / 2018-10-04  
1015-CPR-30-14033 / 2018-10-04  
30-14033-T / 2018-09-25  
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015

## 7. Deklarované vlastnosti výrobku

| Kód výrobku | Rozmery (mm) |       |       | Menovitý výkon (kW) | Menovitý výkon teplovodného výmenníka (kW) | Spotreba paliva (kg/h) | Priemer dymovodu (mm) | Prevádzkový ťah (Pa) |
|-------------|--------------|-------|-------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|             | Výška        | Šírka | Hĺbka |                     |                                            |                        |                       |                      |
| LUGO N 03 A | 1530         | 550   | 457   | 6,0                 | ---                                        | 1,75                   | 150                   | 12                   |

Harmonizovaná norma  
Požiarna bezpečnosť

✓ EN 13240  
EN 13229  
EN 16510  
✓ Ecodesign  
✓ DIN+  
✓ BlmSchV2  
DIBt  
✓ 15a B-VG 2015

Vyhovuje

|                                     |                                            |     |    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----|
| Vzdialenosť od horľavých materiálov | Zadná (d <sub>R</sub> )                    | 250 | mm |
|                                     | Čelná (d <sub>F</sub> )                    | 800 | mm |
|                                     | Čelná k podlahe (d <sub>F</sub> )          | --- | mm |
|                                     | Bočná (d <sub>S</sub> )                    | 350 | mm |
|                                     | Bočná presklená stena (d <sub>S1</sub> )   | --- | mm |
|                                     | Bočná – výklenok (d <sub>S2</sub> )        | --- | mm |
|                                     | Bočná – umiestnenia 45° (d <sub>S3</sub> ) | --- | mm |
|                                     | Od stropu (d <sub>C</sub> )                | 800 | mm |

Reakcia na oheň

A1

Riziko vypadnutia horiaceho paliva

Vyhovuje

Emisia spalín (CO v spalínach pri O<sub>2</sub> = 13 %)

0,0738  
923  
%  
mg/Nm<sup>3</sup>

Únik nebezpečných látok

Vyhovuje

Teplota povrchu

Vyhovuje

Elektrická bezpečnosť

NPD\*

Čistiteľnosť

Vyhovuje

Maximálny prevádzkový pretlak

---  
bar

Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone

231  
°C

Priemerná teplota spalín za hrdlom pri menovitom tepelnom výkone

262  
°C

Mechanická odolnosť voči zaťaženiu dymovodom

NPD\*

Tepelný tok do priestoru

6,0  
kW

Tepelný tok na straně vody

---  
kW


Energetická účinnosť

81,9  
%

\*) „NPD“ (No Performance Determined), pokiaľ nie je uvedená žiadna vlastnosť

8. Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011.

Vlastnosti výrobku(-ov) uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s vlastnosťami uvedenými v bode 7.

Ing. Vladimír Krajíček  
Produktovej a inovačnej manažer

Spracované za výrobcu a jeho mene:  
Mgr. Ondřej Šuba  
Technik