

ČÍSLO: 5104820222

## FATRAFOL 803S

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jedinečný identifikační kód typu výrobku | FATRAFOL 803S                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Zamýšlené použití                        | Hydroizolační fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) bez výztuhy se signální žlutou vrstvou sloužící k izolacím pozemních a podzemních staveb                                               |
| 3. | Výrobce                                  | Fatra, a.s.<br>třída Tomáše Bati 1541<br>763 61 Napajedla<br>IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021                                                                                                              |
| 4. | Zplnomocněný zástupce                    | Není relevantní                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Systém posuzování a ověřování vlastností | 2+                                                                                                                                                                                                     |
|    | Harmonizovaná norma                      | ČSN EN 13967:2012 ed. 2                                                                                                                                                                                |
| 6. | Oznámený subjekt                         | Institut pro testování a certifikaci, a.s.<br>třída Tomáše Bati 299<br>763 02 Zlín – Louky,<br>Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství<br>IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381<br>Oznámený subjekt č. 1023 |
| 7. | Evropský dokument pro posuzování         | Není relevantní, na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma                                                                                                                                            |

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

| Parametr                                                           | Hodnota                         | Norma                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tloušťka                                                           | 1,50 2,00 mm                    | ČSN EN 1849-2           |
| Reakce na oheň                                                     | třída E                         | ČSN EN 13501-1          |
| Vodotěsnost, 400 kPa                                               | vyhovuje                        | ČSN EN 1928<br>metoda B |
| Odolnost proti protrhávání<br>tloušťka 1,50 mm<br>tloušťka 2,00 mm | ≥ 350 N<br>≥ 450 N              | ČSN EN 12310-1          |
| Pevnost spoje<br>tloušťka 1,50 mm<br>tloušťka 2,00 mm              | ≥ 840 N/50 mm<br>≥ 1120 N/50 mm | ČSN EN 12317-2          |

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



|                                                                            |                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Odolnost proti nárazu<br>tloušťka 1,50 mm                                  | ≥ 1000 mm              | ČSN EN 12691<br>metoda A   |
| tloušťka 2,00 mm                                                           | ≥ 1500 mm              | ČSN EN 12691<br>metoda B   |
| Odolnost proti nárazu                                                      | ≥ 2000 mm              | ČSN EN 12311-2<br>metoda B |
| Pevnost v tahu                                                             | ≥ 15 N/mm <sup>2</sup> | ČSN EN 12311-2<br>metoda B |
| Tažnost                                                                    | ≥ 250 %                | ČSN EN 12311-2<br>metoda B |
| Odolnost proti statickému zatížení                                         | ≥ 20 kg                | ČSN EN 12730<br>metoda B   |
| Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost,<br>60 kPa                            | vyhovuje               | ČSN EN 1296<br>ČSN EN 1928 |
| Vliv chemikálií na vodotěsnost, 60 kPa<br>(Ca(OH) <sub>2</sub> , 10% NaCl) | vyhovuje               | ČSN EN 1847<br>ČSN EN 1928 |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením [EU] č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

**Fatra, a.s.** <sup>Q24</sup>  
třída Tomáše Bati 1541  
763 61 Napajedla

Ing. Michaela Bartuňková  
technik – kvality  
Napajedla, 14.11.2023