

# SOLID PINE

### POUŽITÍ

V obytných a veřejných budovách

Ve vyhříváných obytných místnostech

Pro střechy se sklonem 15°–90°

Vhodné pro všechny běžné střešní krytiny s použitím odpovídajícího lemování

### VLASTNOSTI

Dřevěné střešní okno se středovou osou otáčení

Tvrzené vnější sklo

Elegantní spodní klika

Dvě polohy pro pasivní větrání prostřednictvím klíčky

Dvojitě těsnění mezi rámem a křídlem

Dvě nízkoemisní vrstvy

Snadná montáž

Záruka 10 let

### MATERIÁL

Vysušené laminované borovicové dřevo

Vytěženo z lesních zdrojů s certifikací FSC

Fungicidní ochrana

Vodou ředitelný lak

### KRYCÍ PRVKY

Lakovaný hliník, RAL 7043

### KLIKA

Ergonomicky tvarovaná zinková klika, lakovaná

### ZÁVĚS

Středový otočný



**AAY B900**

### ZASKLENÍ

Konstrukce	4-16-4H
Tloušťka zasklení (mm)	24
Nízkoemisní vrstvy Low E	■ ■
Plyn	Argon
Tvrzené sklo	■
U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.0
Celková propustnost sluneční energie	0.55

### OKNO

U <sub>w</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	1.3
Vodotěsnost	E1350
Vzduchotěsnost	Class 4
Odolnost proti zatížení větrem	Class C4
Útlum hluku	32 (-1;-5) dB


### BARVA

Přírodní dřevo	■
----------------	---

### ROZMĚRY

KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚRY ZASKLENÍ		VIDITELNÉ ZASKLENÍ		
		Šířka	Výška	Šířka	Výška	Šířka	Výška	Skutečná světelná plocha m <sup>2</sup>
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

### LEMOVÁNÍ PRO ROZLIČNÉ TYPY STŘEŠNÍCH KRYTIN\*



**LSX**

**PRO HLADKOU KRYTINU**  
Vhodné pro šablony a jiné ploché střešní krytiny s max. skladební výškou 16 mm (2x8 mm)



**TFX**

**PRO PROFILOVANOU KRYTINU**  
Vhodné pro střešní tašky s výškou profilu 16-50 mm



**FTX**

**PRO PLOCHOU SKLÁDANOU KRYTINU SE ZÁMKEM**  
Vhodné pro ploché střešní tašky se zámkem (např. bobrovka, Tegalt, Figaro atd.) s výškou profilu 16-50 mm



**UFX**

**UNIVERZÁLNÍ**  
Vhodné pro vysokoprofilové střešní krytiny s výškou profilu 16-120 mm



**SSX**

**PRO PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU A CLICK SYSTÉMY**  
Řešení pro falcované plechové krytiny a jejich imitace - tzv. "Click" systémy

\* K dispozici jsou též kombi lemování pro sestavy oken. Pro více podrobností kontaktujte Svého prodejce.

### STÍNÍCÍ DOPLŇKY\*



**DUA**

**VNITŘNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETKA**



**RHA**

**VNITŘNÍ ZASTÍŇUJÍCÍ ROLETKA**



**MIA**

**VENKOVNÍ MARKÝZA**



**SSR**

**PŘEDOKENNÍ ROLETA**

contrio.com

\* Správný výrobní kód stínících prvků se skládá z typu rolety, velikosti střešního okna a kódu barvy. Např.: DUA C2A 4219