

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



ČÍSLO: 5105520221

AQUAPLAST 825

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	AQUAPLAST 825
2.	Zamýšlené použití	Hydroizolační fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) bez výztuhy určena hydroizolacím rezervoárů a nádrží
3.	Výrobce	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Zplnomocněný zástupce	Není relevantní
5.	Systém posuzování a ověřování vlastností	2+
	Harmonizovaná norma	ČSN EN 13967:2012 ed. 2
6.	Oznámený subjekt	Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381 Oznámený subjekt č. 1023
7.	Evropský dokument pro posuzování	Není relevantní, na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Hodnota	Norma
Tloušťka	1,50 mm	ČSN EN 1849-2
Reakce na oheň	NPD	ČSN EN 13501-1
Vodotěsnost, 400 kPa	vyhovuje	ČSN EN 1928 metoda B
Odolnost proti protrhávání	≥ 240 N	ČSN EN 12310-1
Pevnost spoje	≥ 650 N/50 mm	ČSN EN 12317-2
Odolnost proti nárazu	≥ 600 mm	ČSN EN 12691 metoda A



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Odolnost proti nárazu	$\geq 1750 \text{ mm}$	ČSN EN 12691 metoda B
Pevnost v tahu	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	ČSN EN 12311-2 metoda B
Tažnost	$\geq 230 \%$	ČSN EN 12311-2 metoda B
Odolnost proti statickému zatížení	$\geq 20 \text{ kg}$	ČSN EN 12730 metoda B
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost, 60 kPa	vyhovuje	ČSN EN 1296 ČSN EN 1928
Vliv chemikálií na vodotěsnost, 60 kPa [Ca(OH) ₂ , 10% NaCl]	vyhovuje	ČSN EN 1847 ČSN EN 1928

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Fatra, a.s. 024

třída Tomáše Bati 1541

763 61 Napajedla

Ing. Michaela Bartuňková
technik – kvality
Napajedla, 30.4.2024

NPD = hodnota není určena