

Nejdůležitější vlastnosti: vynikající rozpustnost/ředitelnost • výborná kompatibilita s jednosložkovými PUR membránami weber • aplikace mopem nebo čisticí látkou

Definice výrobku	weberad solv je ředidlo-rozpuštědlo pro použití v systému polyuretanových hydroizolačních membrán weberdry PUR seal .	
Použití	weberad solv se používá v kombinaci s hydroizolační membránou weberdry PUR seal . Zejména pro úpravu podkladů z izolačních folií měkčeného pvc.	
Technické údaje	Spotřeba pro úpravu/čištění podkladu/folie pvc Obsahuje methylethylketon	0,015 kg–0,030 kg/m ² hořlavina
Zpracování	Čisticí látku nebo mop nechte nasáknout, ponořte do weberad solv a povrch folie důkladně očistěte. Jakmile bude plocha vyčištěná, naneste weberdry PUR seal – hydroizolační polyuretanovou membránu.	
Balení	Kovové nádoby 16 kg.	
Nářadí	Čisticí látka nebo mop (výbava na vytírání podlahy), ochranné kaučukové nebo latexové rukavice.	
Skladování	Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat 24 měsíců.	
Bezpečnost práce	<p>Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.</p> <p>POZOR: Po otevření balení a jeho nespotřebování se začne na povrchu hmoty tvořit škraloup jako důsledek chemické reakce materiálu se vzdušnou vlhkostí. Škraloup i jeho části se musí zcela a důkladně odstranit, nesmí se rozmíchat a použít k aplikaci.</p>	
Likvidace odpadů	<p>Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.</p> <p>Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!</p>	