

**Nejdůležitější vlastnosti:** vysoký čistící účinek • univerzální použití

<b>Oblast použití</b>	Čistící prostředek pro nástroje, nářadí a míchací zařízení, v případě použití bezropouštědlových bitumenových materiálů a reakčních pryskyřic. Také použitelný jako ředidlo pro některé specifické výrobky.
<b>Popis výrobku</b>	<b>webersys 992</b> je vysoce kvalitní čistící prostředek na rozpouštědlové bázi pro různé, zejména čistící aplikace.
<b>Složení</b>	• Směs izomerů. • Obsahuje rozpouštědla.
<b>Zvláštní upozornění</b>	Nemíchejte s jinými stavebními materiály.
<b>Zpracování</b>	<b>Bezropouštědlové bitumenové materiály (penetrace, stěrky, nátěry):</b> <b>webersys 992</b> se použije až po jejich zatvrdnutí. <b>Reaktivní pryskyřice (penetrace, nátěry, stěrky):</b> <b>webersys 992</b> se použije při každém přerušení práce, musí být použit v době, kdy je pryskyřice ještě čerstvá, mokrá, nezatvrdlá.
<b>Nářadí</b>	Štětce s přírodním vlasem nebo čistící látka, vědro.
<b>Spotřeba</b>	Spotřeba se odvíjí od odolnosti čištěného materiálu při jeho odstraňování z nářadí nebo stroje.
<b>Skladování</b>	Při uskladnění v suchu v originálním uzavřeném obalu lze materiál skladovat min. 36 měsíců.
<b>Balení</b>	1 l v kovové nádobě; 12 plechovek/karton. 6 l v kovovém kanystru; paleta = 84 kanystrů.
<b>Čištění</b>	Nádoby, nástroje a nářadí je třeba bezprostředně po použití umýt s <b>webersys 992</b> .
<b>Bezpečnost práce</b>	Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Při práci s výrobkem nejíst, nepít, nekouřit. Po práci je nezbytné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Příslušné bezpečnostní a technické listy na <a href="http://www.cz.weber">www.cz.weber</a> .
<b>Likvidace odpadů</b>	Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.